

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA INTELIGENTE DE VELOCIDAD VARIABLE

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de energía
- Presión constante
- Fácil instalación
- Silenciosa
- Compacta y de tamaño reducido
- Tensión: 220V-50Hz
- Potencia: 0,75 Hp
- Caudal Máx.: 4,8 m³/h
- Altura Máx.: 40 mts
- Velocidad Máx.: 5200 rpm
- Conexiones: 1" G
- Temperatura del líquido: 40°C
- Temperatura ambiente: 50°C
- Origen: China.



TRABAJA DESDE CISTERNA Y TANQUE ELAVADO

APLICACIONES

- Utilizada para presurización doméstica o civil.
- Ajusta la velocidad del motor según la demanda de agua manteniendo constante la presión.

CODIGO	MODELO	PRECIO	Potencia	CANTIDAD DE BAÑOS	TEN.	BOCAS		Q (m ³ /h)	4,8	4,2	3,4	2,4	1,0
						ASP x DESC	Q (l/min)	80	70	56	40	16	
A.LR.1.0075.M	MAC 550		0.75 HP	2 a 4	MON	1" x 1"	H (m)	5	10	20	30	40	

DIMENSIONES

MODELO	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Descarga
MAC 550	315	392	160	G 1"

CURVAS DE RENDIMIENTO

